



SEAGULL 5000i

让您保持联系



SEAGULL 5000i 是专门为海上和荒芜的陆地应用设计的，集卫星通话、卫星数据传输、卫星传真和全球定位系统监控功能的卫星通讯终端。具有抗恶劣环境、价格便宜、易于安装、用户界面友好等特点。通过舒拉亚的卫星网络，可以与陆地的固定电话、移动电话以及其他卫星电话进行语音通讯。

SEAGULL 5000i 配备的有线手机带有彩色大显示液晶屏，用户可以通过内置的友好使用界面编辑、阅读及发送SMS信息。SEAGULL 5000i 采用了舒拉亚的GmPRS技术，具有双向数据传输功能，可以将内置的全球定位系统接收器所接收的实时数据通过舒拉亚的卫星网络传输给监控中心。这些实时数据（船只身份、位置信息、日期、时间、航向及航速等数据）的提供，为国际海事及渔业局相关管理部门日趋重视的海上监控事业提供了有效的工具。用户可以通过SEAGULL 5000i 访问互联网，接收邮件，天气预报或进行简单的网页浏览。与可选配件FaxConnect™传真适配器配合使用，用户还可以收发G3类传真。

SEAGULL 5000i 具有跟踪和监控功能。可以通过监控中心设置固定的回报信息时间或距离间隔和触动紧急按钮后响应的电话号码或信息内容。当一个紧急按钮触动后，SEAGULL 5000i 立即发送一个预先设置好的紧急求救信息给相关的部门。信息里包括船只的求救信息、位置、日期和时间信息。

SEAGULL 5000i 的多功能通讯方式和极高的性价比为长期在海上作业、巡逻的中小型船只提供了安全有效的通讯手段。

应用

- 适用于渔船、游艇、海上巡逻艇、陆地车辆等
- 沿岸船只监控
- 内陆偏僻地区通讯
- 船队监控管理
- 低数据率遥感监测和跟踪

特点和功能

有线手机

- 支持基本的电话功能，来电显示和短信功能
- 通讯录
- 通讯情况
- 最近5个未接、已接、拨出电话号及时间和日期
- 65K 彩色，220X176分辨率，2英寸TFT LCD
- 支持汉语及英语
- 键盘背景灯
- 2.5mm耳机插孔
- 手机带免提功能
- 手机挂墙支架

主机

- 紧急按键
在触动紧急按键后，主机按照预先设置好的联系人通过SMS或GPRS方式发送紧急报警
- 外置紧急按键输入接口（连接线可选）
- 外置蜂鸣器接口（连接线可选）

基本规格

舒拉亚认证

CE认证

基本功能

语音

标准IP: 高达60/15千比特率

短信: 多达160个字符

传真: 高达9.6千比特率

尺寸

有线手机（长 X 宽 X 高）: 142 X 56 X 22mm

手机机座（长 X 宽 X 高）: 147 X 65 X 22mm

主机（长 X 宽 X 高）: 254 X 155 X 55mm

无源天线（直径 X 高）: 95 X 150mm

有源天线（直径 X 高）: 210 X 180mm

重量

有线手机: 290克

手机机座: 55克

主机: 1公斤

无源天线: 300克

有源天线: 1.7公斤

电源输入与功耗

输入电源: 10.8-31.2伏直流电

功率消耗（最大）: 10瓦

环境规格

操作湿度: 小于95%，无凝结，测试于40℃

操作温度: 手机: -20℃~+55℃

主机: -10℃~+55℃

天线: -25℃~+55℃

存储温度: 手机: -30℃~+70℃

主机: -20℃~+70℃

天线: -40℃~+80℃

保护等级:

手机: IP66

天线: IP66



Addvalue Communications Pte Ltd. 新加坡创值通讯 28 Tai Seng Street #06-02 Singapore 534106
Tel: +65 6509 5700, Fax: +65 6509 5701, 网址: www.addvaluetech.com

© 2010 Addvalue Communications Pte Ltd. 对于下列条目保留所有的权利：可能提出的专利申请；商标；注册商标；版权以及其他在文中包含的知识产权。使用此文件并不意味着使用者同时获得了使用我们相关知识产权的授权。

我们有权在没有事先通知的情况下，对于文中的内容进行修改，包括对于一些无意形成的错误以及疏漏进行修改。文中不包括任何显示或暗示的担保，如可销售性；符合某一特定目标以及无伤害性等。我们对于由于使用此文所引起的任何特定的、间接的、偶然的或因果的损失不承担任何责任。

Addvalue, Addvalue Enabled 标识，慧眼 Wideye, 标识，Seagull 5000 以及 Faxconnect 均为我们在新加坡以及其他国家的商标以及注册商标。

Thuraya, 舒拉亚标识，是舒拉亚卫星电信公司在阿拉伯联合酋长国以及其他国家的注册商标。我们获得了这些商标的使用权。

Microsoft Windows 是微软在美国以及其他国家的注册商标。Apple Mac Macintosh 以及Mac OS 是苹果计算机公司在美国以及其他国家的注册商标。Bluetooth 是Bluetooth SIG, Inc在美国以及其他国家的注册商标。其他标志以及商标分属于不同的所有者。

可支持配置

- 自动回报位置信息
- 可自设定时间间隔回报位置信息
- 栏栅功能：可设置多达10个多边形区域，在船只或车辆进入或离开该区域时，自动发出报警信息
- 通过FaxConnect™可收发G3类传真
- 访问互联网
- 存储设备最近的行驶轨迹
- 通过监控中心可对设备的系统参数进行空中设置

天线

无源天线

- 内置GPS有源天线的全向无源舒拉亚卫星天线
- 配备5米长的LMR400或同等标准的同轴射频卫星天线电缆

有源天线

- 内置GPS有源天线的全向有源舒拉亚卫星天线
- 可连接长达40米长的LMR400或同等标准的同轴射频卫星天线电缆

注：有源天线必须配备外置电源。

GPS规格

通道: 20 (SiRF Star-III)

精度: <10米 95%

重启时间:

热启动 <1 秒

半热态启动 <30 秒

冷启动 <35 秒

接口

- 卫星天线接口 (N母接口)
- GPS 天线接口 (TNC母接口)
- 有线手机连接接口
- SIM 卡插槽
- 以太网接口 (RJ45)
- USB (mini-USB接口)
- FaxConnect™接口
- 直流电电源插口
- 电源开关
- 四双彩LED灯
- 外接蜂鸣器接口
- 外接紧急按钮输入接口

可选附件

- 主机SIM卡锁
- 外接蜂鸣器
- 外接来电指示灯
- 外接紧急按键
- 手机外接电缆